

Изменения в каталоге TFS 50

от 01.12.2022

1. В разделе теплотехнические характеристики удален лист 03-30, который являлся дубликатом листа 03-29.
2. В разделе 04 Соединения исправлены опечатки в нумерации страниц.
3. В разделе 05 Номенклатура добавлена страница 05-01 Описание к разделу.
4. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-15 удалена ссылка на раздел 09 (опечатка).
5. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-52 дополнено пояснение.
6. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-81 исправлены допуски на отверстия в закладных.
7. В разделе 05 Номенклатура на страницах 05-80 и 05-82 добавлено пояснение по обработке закладной.
8. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-84 скорректировано наименование монтажных узлов и добавлено количество в упаковке.
9. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-85, 05-86 и 05-87 добавлена применяемость монтажных пластин и указаны размеры пазов под анкера.
10. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-98 добавлено количество в упаковке для позиции F50.11.08.
11. В разделе 05 Номенклатура на страницах 05-99, 05-100, 05-101, 05-102 исправлена кратность термовставок, добавлена длина хлыста. Удалена позиция F50.12.19.
12. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-103 добавлено кол-во в упаковке для позиции F50.13.03.
13. В разделе 05 Номенклатура на странице 05-105 добавлено кол-во в упаковке для позиции F50.14.02-14.
14. В разделе 05 Номенклатура на страницах 05-108, 05-109, 05-110, 05-111 добавлена кратность и длина термовкладышей.
15. В разделе 08 основные сечения проставлены шаги винтов.
16. В разделе 08 основные сечения добавлено пояснение: стойка и ригель подбираются по статическому расчету.
17. В разделе 08 основные сечения удалены названия закладных деталей.
18. В разделе 08 основные сечения на странице 08-17, 08-18 исправлен размер входа рамы в витраж с 16 на 16,5 мм, так же зазор между конструкциями с 6 на 5,5 мм.
19. В разделе 08 основные сечения на странице 08-17, 08-18, 08-19, 08-20 добавлен вариант с прижимом для имитации структурного остекления.

20. В разделе 08 основные сечения на странице 08-19, 08-20 изменены комплекты уплотнитель+дистанционная вставка с F50.10.13, F50.12.07 на F50.10.06, F50.12.08.
21. В разделе 08 основные сечения на странице 08-21 изменены комплекты уплотнитель+дистанционная вставка с F50.06.02, F50.12.11, F50.10.04 на F50.06.03, F50.12.09, F50.10.12. Добавлен винт ВС DIN 7982.
22. В разделе 08 основные сечения на странице 08-22 изменены комплекты уплотнитель+дистанционная вставка с F50.10.08, F50.12.05 на F50.06.02, F50.12.10, F50.10.04. Добавлен винт ВС DIN 7982.
23. В разделе 08 основные сечения на странице 08-26 изменены уплотнитель с F50.10.18 на F50.10.10, F50.10.03 на F50.10.05, термовставка с F50.12.03 на F50.12.04, винт с ВС 5,5x50 на ВС 5,5x55, опора под заполнение с F50.05.03 на F50.05.04
24. В разделе 08 основные сечения на странице 08-27, 08-28 исправлено направление уплотнителя F50.10.03
25. В разделе 08 основные сечения на странице 08-31, 08-32, 08-35, 08-36 изменено стандартное исполнение на имитацию структурного остекления.
26. В разделе 08 основные сечения на странице 08-39 изменены уплотнители с F50.10.10 на F50.10.12, с F50.10.12 на F50.10.14
27. В разделе 08 основные сечения на странице 08-40 изменены уплотнители с F50.10.03 на F50.10.05, F50.10.05 на F50.10.07
28. В разделе 08 основные сечения на странице 08-40 изменены комплекты уплотнитель+дистанционная вставка с F50.10.05+F50.12.08+F50.06.02 на F50.10.12+ F50.06.03. Добавлен винт DIN 7982
29. В разделе 07 таблицы остекления добавлены интеграция TWS 50 в витраж, интеграция TWS 45, TWS 65, TDS 45, TDS 65(с имитацией структурного остекления) в витраж
30. В разделе 07 таблицы остекления на страницах 07-41, 07-42, 07-43 изменен масштаб сечений с 1:1 на 1:2
31. В разделе 07 таблицы остекления на страницах 07-21 изменены винты 5,5x85 на 5,5x90, 5,5x75 на 5,5x80
32. В разделе 07 таблицы остекления на страницах 07-15, 07-41, 07-42, 07-43, 07-44, 07-45, 07-54, 07-55, 07-56, 07-57, 07-58, 07-59, 07-60, 07-61 записаны полные названия винтов
33. В разделе 09 обработка и сборка , 06 вентиляция исправления.
34. В разделе 04 Соединения исправлены опечатки в наименованиях и кол-ве крепежных элементов.
35. Добавлены стойки F50.01.20, F50.01.21, F50.01.22 применяемость закладных к ним.

36. Добавлено ограничение по применению прижима F50.03.01.
37. Исправлена обработка закладных F50.08.52 на с. 05-30.
38. Удалены из каталога литые уголки F50.11.02-07.
39. Добавлены 3 позиции бутиловой ленты и их применяемость с прижимами.
40. В разделе «Обработка и сборка» исправлена обработка закладной F50.08.52 и стойки под нее.